

MARCHIO CE					
CE					
496					
I.G.C. S.r.l. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI Sede Legale: Località Bardano, 14 — 05018 ORVIETO Impianto: Località Bardano, 14 — 05018 ORVIETO (TR)					
Certificato n° 0496-CPR-0415					
EN:13108-1 Conglomerato Bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico. Microtappetino - CB 6 Usura 50/70					
REQUISITO	RIF. 1310 8	NORMA	UM	SIGLA	CAT.
Temperatura della miscela	§ 5.2.10	EN 12697-13	°C	/	140 - 180
Contenuto di legante	§ 5.3.13	EN 12697-1 o 39	%	B _{min}	4,8
				B _{max}	6,2
Vuoti riempiti con bitume	§ 5.3.3	EN 12697-8	%	VFB _{min}	NPD
				VFB _{max}	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	§ 5.3.4	EN 12697-8	%	VMA _{min}	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	§ 5.3.4	EN 12697-8-31	%	V10G	NPD
Sensibilità all'acqua	§ 5.2.4	EN 12697-12	%	ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	§ 5.3.2	EN 12697-16	ml	Abr _A	NPD
Reazione al Fuoco	§ 5.2.7	UNI EN 135011	%	Euroclass Cfi	NPD
Resistenza def. perm. (ormaiamento)	§ 5.2.6	EN 12697-22	%	P, WTS _{air} , PRD _{air}	NPD
Rigidezza	§ 5.4.2	EN 12697-26	Mpa	S _{min} S _{max}	NPD
Stabilità Marshall (75 colpi)	§ 5.3.2	EN 12697-30	kN	S _{min}	NPD
				S _{max}	NPD
				Sorrimento Quoziente	NPD
				Quoziente Q _{min}	NPD
Massa volumica	§5.2.1.2	EN 12697-2	Kgm3	/	NPD
Composizione granulometrica	§5.2.1.2 §5.3.1.2	EN 12697-2	%	Setaccio D	100
La prestazione dei prodotti indicati è conforme alla prestazione dichiarata Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. Revisione del 01/12/2025				Setaccio D/2	73,62
				Setaccio da 2 mm	56,34
				Setaccio da 0,5 mm	26,92
				Setaccio da 0,063 mm	9,10